

CZ	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV		Č. CZ / Schuco CT70 / S / A								
CPR EU 305/2011, EU 574/2014, Annexe 3 - v 2.95 02.04.2021 W.D.											
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:											
Identifikační kód (SYSTÉM / DRUH KONSTRUKCE / U VÝPLNĚ):											
Systém:		Druh konstrukce:		Výplň:							
Schnuco CT70	/ SS	= Okna a dveře i balkonové jednokřídlové: fixy, otevíravé, sklopné, otevíravé - sklopné		/ 0,3	= Izolační skla:	0,3 (W/m²K)					
	/ MS	= Okna a dveře i balkonové mnohokřídlové: jednoúrovňové i víceúrovňové		/ 0,4		0,4 (W/m²K)					
	/ FW	= Okna a balkonové dveře vícekřídlové, se štlupem (francouzský typ)		/ 0,5	= a. transparentní (průhledné)	0,5 (W/m²K)					
	/ TS	= Okna a dveře i balkonové sklopné - posuvné		/ 0,6		0,6 (W/m²K)					
	/ ED	= Vchodové dveře nebo balkonové dveře s prahem, jedno a dvoukřídlové, otevírané dovnitř a ven.		/ 0,7	= b. netransparentní (ornamenty, pískované, speciální povlaky, jiné) nebo panely	0,7 (W/m²K)					
	/ LS	= Dveře i balkonové zdvižné - posuvné		/ 0,8		0,8 (W/m²K)					
Schuco: CT70, EasySlide, S150		/ HS	= Okno/balkonové dveře posuvné typ Slide nebo Okna a dveře i balkonové horizontálně posuvné		/ 1,0		1,0 (W/m²K)				
				/ 1,1		1,1 (W/m²K)					
				/ 1,3	= s koeficientem:	1,3 (W/m²K)					
Poznámka: Na všechny určené v kodifikaci opce mohou být dostupné pro určený systém nebo v aktuální nabídce (kód pro určenou konstrukci se nachází na etiketě CE)											
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:											
Výrobek určený k použití v stavebních objektech dle art.2, odst.3 CPR											
3. Výrobce:											
Název: EUROCOLOR sp. z o.o.											
Adresa: Toszecka 47, 44-120; PL - Pyskowice											
www.eurocolor.com.pl/cel/cz											
4. Zplnomocněný zástupce:											
Nevztahuje se											
5. Systém/systémy POSV:											
Systém 3											
6a. Harmonizovaná norma:											
Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016											
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:											
Druh konstrukce (viz. bod 1)		SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS			
Jednotka (číslo notifikace - rok)		LTB (1827 - 2009)	LTB (1827 - 2009)	LTB (1827 - 2009)	It (0757 - 2008)	It (0757 - 2004)	It (0757 - 2010)	SKG (0960 - 2013)			
6b. Evropský dokument pro posuzování:											
Nevztahuje se											
Evropské technické posouzení:											
Nevztahuje se											
Subjekt pro technické posuzování:											
Nevztahuje se											
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:											
Nevztahuje se											
7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:											
P. č.	Základní vlastnosti		Prohlášené užitkové vlastnosti				Zharmonizovaná				
	v souladu s normou EN 14351-1:2006+A2:2016, Příloha ZA, tabulka ZA.1		npd - neurčité vlastnosti (ang. "no performance determined")				dle normy EN 14351-1:2006+A2:2016, Příloha ZA, tabulka ZA.1				
Vlastnosti závislé na druhu konstrukce:											
	Druh konstrukce (viz. bod 1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS			
4	Vodotěsnost (A – Nechráněné)	Třída	4A	4A	4A	4A	2A	4A	4A		
5	Nebezpečné látky (působící pouze uvnitř budovy)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
6	Odolnost proti zatížení větrem	Třída	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2		
7	Odolnost proti nárazu (pouze prosklené dveře – ohrožení poraněním)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
8	Nosnost bezpečnostních zařízení	Splněné	OK.	OK.	OK.	OK.	npd	npd	npd		
9	Výška (pouze pro dveře)	Splněné	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
10	Únosnost bezpečnostních zařízení (Pouze zavírání dveří na únikových cestách)	Splněné	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd		
11	Průvzdušnost (Pokud jsou požadované)	Třída	3	3	3	3	1	3	2		
Vlastnosti závislé na výplni (viz. bod 1.):											
		Ug(Up)	S≤2,7 m²	2,7<S≤3,6 m²	3,6<S≤4,7 m²	S>4,7 m²					
12	Akustické vlastnosti (dB)	0,5	npd	npd	npd	npd					
		0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)					
		0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)					
		0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)					
		1,0	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)					
		1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)					
(Pokud jsou požadované)									EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11	
13	Radiální vlastnosti:	Ug(Up)	Celkový koeficient propustnosti energie g			Koeficient propustnosti světla TL					
		0,5	npd	npd			npd				
		0,6	49	%			71				
		0,7	49	%			71				
		0,8	49	%			71				
		1,0	52	%			70				
1,1	63	%			80						
(Pokud jsou požadované)									EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11	
14	Součinitel prostupu tepla	Ug(Up)	SS	ED	LS / HS	bod 1					
		1230x1480	1100x2200	3000x2300	mm						
		0,5	npd	npd	npd						
		0,6	0,93	1,04	1,01						
		0,7	1,00	1,10	1,08						
		0,8	1,07	1,16	1,30						
1,0	1,21	1,28	1,30								
1,1	1,27	1,34	1,38								
(Pokud jsou požadované)									EN 14351-1:2006+A2:2016	4.12 / 4.15	
Poznámka č. 2: Základní vlastnosti číslo: 12, 14 určené pro referenční okno, o rozměrech 1230x1480 mm. Přenesení výsledků v souladu s normou EN 14351-1:2006+A2:2016 (příl. E, tabulka E.1 nebo E.2). Parametry určené konstrukce se nachází na etiketě CE.											
Poznámka3: V případě, že jeden výrobek obsahuje více druhů výplně platí vlastnosti s výplní, která je nejméně výhodná pro určení použití.											
Vlastnost 14: výplně označené barvou - nedoporučované PL (WT 2021).											
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.											
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.											
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:											
Paweł Surówka - člen představenstva			Pyskowice 2023.09.29								
(jméno a funkce)			(místo a datum vydání)			(podpis)					